



Картридж для фильтра "Уголь гранулированный + МТМ- антижелезо"

Код каталога: НК011

Артикул (серия):

Картридж предназначен для удаления окисленного железа, растворенного железа, смесей марганца и сероводорода. Не создает значительного сопротивления потоку воды.



Особенность:

Для предотвращения попадания частиц угля в подготовленную воду необходимо установить «Картридж блок СТО» на следующем этапе очистки воды.

Характеристики:

Температура, используемой воды для очистки от 5 до 38°C.

Ресурс картриджа зависит от качества очищаемой воды.

Код	Размер футляра
НК011-1	5" (1л)
НК011-2	10" (2л)
НК011-3	20" (4л)

Наполнитель:

Активированный уголь - пористое вещество, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения. Содержит огромное количество пор и поэтому обладает большой абсорбирующей поверхностью. Абсорбирует химические вещества, улучшает вкус и запах воды. Неотъемлемый компонент любого фильтра для подготовки питьевой воды.

МТМ - вещество, предназначенное для удаления растворенного железа, соединений марганца и сероводорода. Его можно использовать с широким спектром pH (водородный показатель воды: 6,2-8,5). Не создает существенного сопротивления потока воды при фильтрации.