



Картридж для фильтра “Уголь гранулированный
GAC + KDF”

Код каталога: НК007

Артикул (серия):

Сменный картридж с гранулами активированного угля и KDF. Эффективно устраняет примеси тяжелых металлов, абсорбирует соединения хлора, улучшает вкус, цвет и запах воды.



Назначение:

Применяется в системах обратного осмоса. Значительно увеличивает ресурс работы RO мембраны, а также продлевает срок использования активированного угля.

Особенность:

Для предотвращения попадания частиц угля в подготовленную воду необходимо установить «Картридж блок СТО» на следующем этапе очистки воды.

Характеристики:

Температура, используемой воды для очистки от 5 до 38°C.

Ресурс картриджа зависит от качества очищаемой воды.

Код	Размер футляра	Ресурс картриджа
НК007-1	5" (1л)	До 8 000 л
НК007-2	10" (2л)	До 16 000 л
НК007-3	20" (4л)	До 48 000 л

Наполнитель:

Активированный уголь - пористое вещество, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения. Содержит огромное количество пор и поэтому обладает большой абсорбирующей поверхностью. Абсорбирует химические вещества, улучшает вкус и запах воды. Неотъемлемый компонент любого фильтра для подготовки питьевой воды.

KDF- это смесь химически чистых металлов (цинк и медь), обладающий рядом свойств, особенно востребованных в сфере очистки воды. Прежде всего - это глубокая химическая очистка воды от хлора и тяжелых металлов. В процессе очистки воды KDF выступает катализатором идущих в фильтруемой среде химических процессов. В сочетании с системой обратного осмоса значительно продлевает жизнь RO мембраны и угольного фильтра. Используется для подготовки питьевой воды.